

Router ze sprzętową zaporą ogniową: (szt. 6)

Port LAN	6x10/100BaseTX (RJ45)
	2x10/100BaseTX (RJ45) PoE
Wbudowana pamięć SDRAM	256 MB
Wbudowana pamięć Flash	64 MB
Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja	zarządzanie przez przeglądarkę WWW
	CLI - Command Line Interface
Szyfrowanie	3DES - standard szyfrowania danych (168-bit)
	AES - Advanced Encryption Standard
Obsługiwane protokoły VPN	IPSec
	SSL Web VPN
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3u - 100BaseTX
	IEEE 802.3 - 10BaseT
	IEEE 802.1Q - Virtual LANs
	DHCP Client - Dynamic Host Configuration Protocol Client
	DHCP Server - Dynamic Host Configuration Protocol Server
	DynDNS - Dynamic Domain Name System
	PPPoE - Point-to-Point Protocol over Ethernet
	IEEE 802.3af - Power over Ethernet
Obsługiwane protokoły routingu	OSPF - Open Shortest Path First
	RIP v1 - Routing Information Protocol ver. 1
	RIP v2 - Routing Information Protocol ver. 2
Liczba kanałów IPSec VPN	10
Liczba kanałów SSL VPN	2
Wydajność dla ruchu nieszyfrowanego	150 Mb/s
Wydajność dla ruchu szyfrowanego 3DES/AES	100 Mb/s
Maksymalna liczba jednoczesnych sesji	10000
W wyposażeniu standardowe	1 port konsoli
Dodatkowe informacje	elastyczne usługi kontroli użytkowników i podsięci
	zaawansowane usługi śledzenia sesji i aplikacji
	wirtualne ściany ogniowe i usługi stateful firewall L2
	VPNy S2S ze wsparciem dla routingu OSPF i usług QoS
	usługi IPS (in-line) z korelacją zdarzeń i usługami oceny zagrożeń
	identyfikacja i blokowanie nowych zagrożeń oraz opracowania uaktualnień
	automatyczne wykrywanie i oczyszczanie hostów
	wsparcie dla IPv4 i IPv6
	wsparcie dla 802.1Q i routingu RIP/OSPF
	obsługa 3 VLANów
Gwarancja	12 miesięcy

W 6 lokalizacjach (1- powyżej 50 użytkowników, 1 – od 10 do 50 użyt., 4 do 10 użyt.)

Szkolenie w zakresie konfiguracji (podstaw administracji i zarządzania) routerów (w węźle centralnym oraz jednym wzorcowym węźle zdalnym). Zdalne wsparcie przez miesiąc od wdrożenia.